



自润滑型轴承系列

LMH UU-MX 自润滑椭圆法兰型-LMH12UU-MXLHFC-MX12MX-LME22-d12

参数信息:



型号 :

YTP(树脂保持器) :	LMH12U U-MX
MISUMI :	LHFC- MX12
YHDA :	MX-LME 22-d12

球列数 :

列 :	4
-----	---

主要尺寸 :

内径dr :	12
内径公差 :	0 -0.009
外径D :	21
外径公差 :	0 -0.013
长度L :	41
长度L1 :	30
长度公差 :	± 0.3
V :	5.5
法兰D1 :	42
法兰 W :	27
法兰 H :	6
法兰A :	32
法兰F :	-
联接孔d1 :	4.5
联接孔d2 :	7.5
联接孔h :	4.1

法兰垂直度 :	0.012
---------	-------

径向跳动(MAX.) :	0.012
--------------	-------

基本额定载荷 :

C(kgf) :	42
----------	----

Co(kgf) :	61
重量 :	
(g) :	72

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件)材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMH UU-MX	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMH AUU-MX	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶

备注：其中孔径为35、40、50未生产，仅供参考。