



自润滑型轴承系列

LMFP LUU-MX 自润滑加长导向圆法兰型-LMFP40LUU-MXLHIRW-MX40MX-LML01-d40

参数信息:



型号 :

YTP :	LMFP40L UU-MX
MISUMI :	LHIRW- MX40
YHDA :	MX-LML 01-d40

球列数 :

列 :	6
-----	---

主要尺寸 :

内径dr :	40
内径公差 :	0-0.015
外径D :	60
外径公差 :	0-0.022
长度L :	175
长度L1 :	151
长度公差 :	± 0.3
V :	12
I :	13
法兰D1 :	96
法兰H :	13
法兰 :	78
联接孔d1 :	9
联接孔d2 :	14
联接孔h :	8.1
法兰垂直度 :	0.025
径向跳动(MAX.) :	0.025

基本额定载荷 :

C(kgf) :	350
Co(kgf) :	820

重量：

(g) : 1603

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件（密封件） 材质	
		材质	硬度（HRC）	表面处理	材质	硬度（HRC）	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMFP LUU- MX	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMFP LAUU- MX	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	无电解 镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶

备注：其中孔径为35、40、50未生产，仅供参考。