



直线轴承标准系列

LM □ AUU 亚标标准镀镍型-LM4AUULMUM4LMC03-d4SM4GUU-SKLM4UU-N

参数信息:



型号：

YTP(镀镍)：	LM4AUU
MISUMI(镀镍)：	LMUM4
YHDA(镀镍)：	LMC03-d 4
NB(镀镍)：	SM4GUU- SK
SAMICK(镀镍)：	LM4UU- N

球列数：

列：	4
----	---

重量：

(g)：	1.9
------	-----

主要尺寸：

内径dr：	4
内径 公差：	0 -0.008
外径D：	8
外径公差：	0 -0.009
长度 L：	12
长度 公差：	0 -0.12
外止动槽 B：	-
外止动槽 公差：	-
外止动槽 D1：	-
W：	-
径向 跳动 (MAX.)：	0.008

基本额定载荷：

C(kgf)：	9
Co(kgf)：	13

介绍:

型号	生产标	外壳	滚珠	保持器	附件（密封件）
----	-----	----	----	-----	---------

	准								材质	
		材质	硬度 (HRC)	表面处理	材质	硬度 (HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LM □	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	-
LM □ UU	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LM □ AUU	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解 镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LM □ M	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 150	65Mn	-
LM □ AM	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解 镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 150	65Mn	-