



直线轴承标准系列

LM □ AUU 亚标标准镀镍型-LM8SAUULMUM8SLMC03-d8SSM8SGUU-SKLM8SUU-N

参数信息:



型号：

YTP(镀镍)：	LM8SAU U
MISUMI(镀镍)：	LMUM8S
YHDA(镀镍)：	LMC03-d 8S
NB(镀镍)：	SM8SGU U-SK
SAMICK(镀镍)：	LM8SUU- N

球列数：

列：	4
----	---

重量：

(g)：	10.4
------	------

主要尺寸：

内径dr：	8
内径 公差：	0 -0.009
外径D：	15
外径公差：	0 -0.011
长度 L：	17
长度 公差：	0 -0.20
外止动槽 B：	11.5
外止动槽 公差：	0 -0.20
外止动槽 D1：	14.3
W：	1.1
径向 跳动 (MAX.)：	0.012

基本额定载荷：

C(kgf)：	18
Co(kgf)：	23

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件（密封件） 材质	
		材质	硬度（HRC）	表面处理	材质	硬度（HRC）	材质	使用温度	骨架	橡胶
LM □	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	-
LM □ UU	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LM □ AUU	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解 镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LM □ M	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 150	65Mn	-
LM □ AM	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解 镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 150	65Mn	-