



直线轴承标准系列

LM M-AJ 亚标钢保间隙调整型-LM40M-AJ

参数信息:



型号:

YTP(钢保): LM40M-AJ

球列数:

列: 6

重量:

(g): 579

主要尺寸:

内径dr: 40

内径公差: 0-0.012

外径D: 60

外径公差: 0-0.019

长度L: 80

长度公差: 0-0.30

外止动槽B: 60.5

外止动槽公差: 0-0.30

外止动槽D1: 57

W: 2.1

h: 3

径向跳动(MAX.): 0.02

基本额定载荷:

C(kgf): 220

Co(kgf): 410

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件) 材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LM UU-AJ	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LM	GB/T169	GCr15	60~64	无电解	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶

AUU-AJ	40-2012			镀镍							
LM M-AJ	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 150	65Mn	-	
LM AM-AJ	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解 镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 150	65Mn	-	

备注：其中内径6保持器材质为碳钢（08F）内径13未生产，仅供参考。