



直线轴承标准系列

LM M-OP 亚标钢保开口型-LM12M-OP

参数信息:



型号:

YTP(钢保): LM12M-OP

球列数:

列: 3

重量:

(g): 25

主要尺寸:

内径dr: 12

内径公差: 0-0.009

外径D: 21

外径公差: 0-0.013

长度L: 30

长度公差: 0-0.20

外止动槽B: 23

外止动槽公差: 0-0.20

外止动槽D1: 20

W: 1.3

h1: 8

: 80°

径向跳动(MAX.): 0.012

基本额定载荷:

C(kgf): 42

Co(kgf): 61

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件)材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LM UU-OP	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶

LM AUU- OP	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解 镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LM M- OP	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 150	65Mn	-
LM AM-OP	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解 镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 150	65Mn	-

备注：内径13未生产，仅供参考。