




直线法兰轴承系列

LMH □ AUU 亚标椭圆法兰镀镍型-LMH35AUULHFCM35LME23-d35SMT35GUU-SKLMH35UU-N

参数信息:



型号：

YTP(镀镍)：	LMH35A UU
MISUMI(镀镍)：	LHFCM3 5
YHDA(镀镍)：	LME23-d 35
NB(镀镍)：	SMT35G UU-SK
SAMICK(镀镍)：	LMH35U U-N

球列数：

列：	6
----	---

重量：

(g)：	590
------	-----

主要尺寸：

内径dr：	35
内径 公差：	0 -0.012
外径D：	52
外径公差：	0 -0.019
长度 L：	70
长度 公差：	± 0.3
法兰 D1：	82
法兰 W：	58
法兰 H：	10
法兰 A：	55
法兰 F：	38
联接孔 d1：	6.6
联接孔 d2：	11
联接孔 h：	6.1
法兰 垂直度：	0.02

径向 跳动(MAX.) : 0.02

基本额定载荷 :

C(kgf) : 170

Co(kgf) : 320

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件（密封件） 材质	
		材质	硬度（HRC）	表面处理	材质	硬度（HRC）	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMH □	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 150	65Mn	-
LMH □ UU	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMH □ AUU	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解 镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMH □ M	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 150	65Mn	-
LMH □ AM	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解 镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 150	65Mn	-