



直线法兰轴承系列

LMEF LAUU 欧标加长圆法兰镀镍型-LMEF20LAUUKBF20GWUU-SKLMEF20LUU-N

参数信息:



型号 :

YTP(镀镍) :	LMEF20L AUU
NB(镀镍) :	KBF20G WUU-SK
SAMICK(镀镍) :	LMEF20L UU-N

球列数 :

列 :	5
-----	---

重量 :

(g) :	260
-------	-----

主要尺寸 :

内径dr :	20
内径 公差 :	+0.011 -0.001
外径D :	32
外径公差 :	0 -0.013
长度 L :	80
长度 公差 :	± 0.3
法兰 D1 :	54
法兰 K :	42
法兰 H :	8
法兰 :	43
联接孔 d1 :	5.5
联接孔 d2 :	9
联接孔 h :	5.1
法兰 垂直度 :	0.017
径向 跳动(MAX.) :	0.017

基本额定载荷 :

C(kgf) :	140
----------	-----

Co(kgf) : 280

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件)材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMEF LUU	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMEF LAUU	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶