



中型轴承系列

LMK RAUU 中型方法兰镀镍型-LMK6RAUULHFSDM6LMF12-d6

参数信息:



型号 :

YTP(镀镍) :	LMK6RAUU
MISUMI(镀镍) :	LHFSDM6
YHDA(镀镍) :	LMF12-d6

球列数 :

列 :	4
-----	---

主要尺寸 :

内径dr :	6
内径公差 :	0-0.010
外径D :	12
外径公差 :	0-0.013
长度L :	29
长度公差 :	± 0.3
法兰D1 :	28
法兰K :	22
法兰H :	5
法兰 :	20
联接孔d1 :	3.5
联接孔d2 :	6
联接孔h :	3.1

法兰垂直度 :	0.015
---------	-------

径向跳动(MAX.) :	0.015
--------------	-------

基本额定载荷 :

C(kgf) :	22.6
Co(kgf) :	31

重量 :

(g) :	21
-------	----

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件) 材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMK RUU	GB/T16940-201 2	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMK RAUU	GB/T16940-201 2	GCr15	60~64	无电解 镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶