



三倍加长轴承系列

LMK TAM 三倍加长方法兰镀镍钢保型-LMK12TAMLHKSLF12

参数信息:



YTP(钢保镀镍) :	LMK12TAM
MISUMI(钢保镀镍) :	LHKSLF12
列 :	4
内径dr :	12
内径公差 :	0-0.015
外径D :	26
外径公差 :	0-0.016
长度L :	86
长度公差 :	± 0.3
法兰D1 :	46
法兰K :	35
法兰H :	6
法兰 :	36
联接孔d1 :	4.5
联接孔d2 :	7.5
联接孔h :	4.1
法兰垂直度 :	0.02
径向跳动(MAX.) :	0.02
C(kgf) :	83
Co(kgf) :	160
(g) :	228

介绍:



型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件) 材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMK TUU	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMK TAUU	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMK TM	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-
LMK TAM	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-

备注：其中内径为6、8、10、13、35、40、未生产，仅供参考。