



三倍加长轴承系列

LMKC TAUU 三倍中间方法兰镀镍型-LMKC35TAUULHKMSL35LMR72-d35

参数信息:



型号 :

YTP(镀镍) : LMKC35
TAUU

MISUMI(镀镍) : LHKMSL
35

YHDA (镀镍) : LMR72-d
35

球列数 :

列 : 6

:

内径dr : 35

内径公差 : 0-0.021

外径D : 60

外径公差 : -

长度L : 200

长度公差 : ± 0.3

I : 67

法兰D1 : 96

法兰K : 75

法兰H : 13

法兰 : 78

联接孔d1 : 9

联接孔d2 : 14

联接孔h : 8.1

法兰垂直度 : 0.03

径向跳动(MAX.) : 0.03

:

C(kgf) : 270

Co(kgf) : 640

:

(g) : 2400

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件)材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMKC TUU	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMKC TAUU	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMKC TM	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-
LMKC TAM	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-

备注：其中内径为6、8、10、13、35、40、未生产，仅供参考。