



不锈钢直线轴承系列

SLMH MDD不锈钢亚标椭圆法兰型 (钢保) -SLMH8MDDSLHFCS8LME25-d8

参数信息:



型号:

YTP(钢保):	SLMH8M DD
MISUMI(钢保):	SLHFCS8
YHDA(钢保):	LME25-d 8

球列数:

列:	4
----	---

重量:

(g):	33
------	----

主要尺寸:

内径dr:	8
内径公差:	0 -0.009
外径D:	15
外径公差:	0 -0.011
长度L:	24
长度公差:	± 0.3
法兰 D1:	32
法兰 W:	21
法兰 H:	5
法兰 A:	24
法兰 F:	
联接孔 d1:	3.5
联接孔 d2:	6
联接孔 h:	3.1
法兰 垂直度:	0.012
径向跳动(MAX.):	0.012

基本额定载荷:

C(kgf):	27
---------	----

Co(kgf) : 41

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件) 材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
SLMH DD	GB/T16940-2012	相当SUS420J2	52~56	-	相当SUS440C	58~61	树脂	-20~80	不锈钢(SUS)	丁腈胶
SLMH MDD	GB/T16940-2012	相当SUS420J2	52~56	-	相当SUS440C	58~61	不锈钢(SUS)	-20~80	不锈钢(SUS)	丁腈胶
SLMH M	GB/T16940-2012	相当SUS420J2	52~56	-	相当SUS440C	58~61	不锈钢(SUS)	-20~150	不锈钢(SUS)	-