




直线法兰轴承系列

LMH LUU 亚标加长椭圆法兰型-LMH25LUULHFCW25LMG22-d25SMT25GWUU

参数信息:



型号 :

YTP (树脂保持器) :	LMH25L UU
YTP (钢保) :	LMH25L M
MISUMI :	LHFCW2 5
YHDA :	LMG22-d 25
NB :	SMT25G WUU
SAMICK :	LMH25L UU

球列数 :

列 : 6

重量 :

(g) : 525

主要尺寸 :

内径dr :	25
内径公差 :	0 -0.012
外径D :	40
外径公差 :	0 -0.019
长度L :	112
长度公差 :	± 0.3
法兰D1 :	62
法兰W :	46
法兰H :	8
法兰A :	40
法兰F :	32
联接孔 d1 :	5.5
联接孔 d2 :	9

联接孔 h :	5.1
法兰垂直度 :	0.02
径向跳动(MAX.) :	0.02
基本额定载荷 :	
C(kgf) :	159
Co(kgf) :	320

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件)材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMH LUU	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMH LAUU	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMH LM	GB/T16940-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	08F	-20~150	65Mn	-
SLMH LDD	GB/T16940-2012	相当SUS420J2	52~56	-	相当SUS440C	58~61	树脂	-20~80	不锈钢(SUS)	丁腈胶
SLMH LMDD	GB/T16940-2012	相当SUS420J2	52~56	-	相当SUS440C	58~61	树脂	-20~80	不锈钢(SUS)	丁腈胶
SLMH LM	GB/T16940-2012	相当SUS420J2	52~56	-	相当SUS440C	58~61	树脂	-20~150	不锈钢(SUS)	-