



直线法兰轴承系列

LMKP □ LUU 亚标加长导向方法兰型-LMKP16LUULHISW16LML11-d16SMK16GWUU-E

参数信息:



型号：

YTP：	LMKP16LUU
MISUMI：	LHISW16
YHDA：	LML11-d16
NB：	SMK16GWUU-E
SAMICK：	LMKP16LUU

球列数：

列：	5
----	---

重量：

(g)：	165
------	-----

主要尺寸：

内径 dr：	16
内径 公差：	0 -0.01
外径 D：	28
外径 公差：	0 -0.016
长度 L：	70
长度公差：	± 0.3
I：	6
法兰 D1：	48
法兰 K：	37
法兰 H：	6
法兰 Φ：	38
联接孔 d1：	4.5
联接孔 d2：	7.5
联接孔 h：	4.1
法兰 垂直度：	0.015

径向跳动 (MAX.) : 0.015

基本额定载荷 :

C(kgf) : 126

Co(kgf) : 240

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件)	
		材质	硬度 (HRC)	表面处理	材质	硬度 (HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMKP □ LUU	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMKP □ LAUU	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMKP □ LM	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 150	65Mn	-
LMKP □ LAM	GB/T16940-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 150	65Mn	-
SLMKP □ LDD	GB/T16940-2012	相当SUS420J2	52 ~ 56	-	相当SUS440C	58 ~ 61	树脂	-20 ~ 80	不锈钢(SUS)	丁腈胶
SLMKP □ LMDD	GB/T16940-2012	相当SUS420J2	52 ~ 56	-	相当SUS440C	58 ~ 61	不锈钢(SUS)	-20 ~ 80	不锈钢(SUS)	丁腈胶
SLMKP □ LM	GB/T16940-2012	相当SUS420J2	52 ~ 56	-	相当SUS440C	58 ~ 61	不锈钢(SUS)	-20 ~ 150	不锈钢(SUS)	-